

江苏苏东化工机械有限公司 Serve:18118100011

su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

 FBXY-Y-10-200 m²



ADD:江苏省泰兴市古溪镇工业园区苏东路 1 号

Serve: 18118100011

Web: www.xiaoxianmi.cn

su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

序	规格型号	FBXY-YZ10/600	FBXY-YZ30/870	FBXY-YZF60/870	FBXY-YZF160/1250
1	过滤面积	10m ²	30m ²	60m ²	160 m ²
2	滤室容积	0.15m ³	0.45m ³	0.9m ³	2.40m ³
3	滤板数量	18 块	23 块	47 块	59 块
4	滤板材质	复合橡胶板	复合橡胶板	复合橡胶板	复合橡胶板
5	滤板规格	600×600×50	870×870×50	870×870×50	1250×1250×55
6	滤布规格	1440×650	1860×930	1860×930	2720×1310
7	滤布数量	18 块（含头尾布）	23 块（含头尾布）	47 块（含头尾布）	59 块（含头尾布）
8	出液方式	暗流	暗流	暗流	暗流
9	过滤压力	≤0.8MPa	≤0.6MPa	≤0.8MPa	≤0.6MPa
10	液压保护	22MPa	22MPa	22MPa	22MPa
11	压紧压力	10~16MPa	16~20MPa	10~16MPa	10~18MPa
12	滤板耐温	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-100℃
13	滤板酸碱	2<PH<12	2<PH<12	2<PH<12	2<PH<12
14	配用功率	1.5KW	4.0KW	4.0KW	4.0kW
15	油缸行程	600mm	600mm	600mm	600mm

su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

16	工作方式	液压压紧、自动保压、自动拉板	液压压紧、自动保压、自动拉板	液压压紧、自动保压、自动拉板	液压压紧、自动保压、自动拉板
17	控制方式	PLC 程序控制	PLC 程序控制	PLC 程序控制	PLC 程序控制
18	外形尺寸	2510×1050×1030	3550×1450×1300	4750×1350×1500	6310×1690×1730
19	拉板驱动	液压驱动	液压驱动	液压驱动	液压驱动
20	重量	1900Kg	3820Kg	6200Kg	15540Kg

本产品最终解释权归 **su-ton** 所有，如有变更，恕不另行通知。

下单请联系我们销售人员，谢谢!